

Блоки питания ультратонкие IP67 для светодиодных лент и модулей




- Ультратонкий герметичный корпус
- Провода для подключения кабеля питания и нагрузки
- Два выходных канала для блоков мощностью 150 Вт и выше
- 4 вида защиты: от короткого замыкания, от скачков напряжения, от перегрева и перегрузки
- Стабильность выходных параметров

IP67

24
МЕСЯЦА
ГАРАНТИИ

от **100**
до **240V**
50-60Гц

-25°
+50°



Наименование	Код для заказа	Мощность	Выходное напряжение, DC	Макс. Выходной ток	Габаритные размеры	IP	Диапазон рабочих температур	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
		Вт	В	А	мм		°С		шт.
UET-VAF-060A67 12V IP67	UL-00007575	60	12	5	158x42x22	67	-25...+50	картон	40
UET-VAF-100A67 12V IP67	UL-00007576	100	12	8,3	187x67x21	67	-25...+50	картон	40
UET-VAF-150A67 12V IP67 2 выхода	UL-00007577	150	12	12,5	187x67x21	67	-25...+50	картон	40
UET-VAF-150B67 24V IP67 2 выхода	UL-00007578	150	24	6,3	187x67x21	67	-25...+50	картон	40
UET-VAF-200A67 12V IP67 2 выхода	UL-00007579	200	12	16,7	250x72x32	67	-25...+50	картон	20
UET-VAF-200B67 24V IP67 2 выхода	UL-00007580	200	24	8,3	250x72x32	67	-25...+50	картон	20