

## Светильники **ULW-Q213/ULW-Q214**

светодиодные влагозащищенные

## с датчиком движения





Светодиодные влагозащищенные светильники с датчиком движения ULW-Q213/214 предназначены для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, помещений ЖКХ, подсобных помещений и подвалов. Светильник включается на 30 ±5 секунд только в темном помещении (при освещенности ниже 5 лк), затем при отсутствии движения в зоне действия датчика выключается. Угол детектирования датчика движения в горизонтальной плоскости — 360°. Светильник имеет ударопрочный корпус из АВС-пластика, светорассеиватель — из матового оптического поликарбоната.

## Встроенный датчик движения

Накладной монтаж на стену или потолок Ударопрочный корпус IK06 Срок службы до 30000 часов Гарантия 1 год





Наименование	Код для заказа	Мощность	Световой поток	Цветовая температура	Свет	Габаритные размеры	Класс энерго- потребления	Коэффициент мощности	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	K		мм		cosφ		шт.
ULW-Q213 12W/NW SENSOR IP65 BLACK	UL-00003659	12	960	4000	белый	178×86×50	Α	>0,5	картон	80
ULW-Q213 12W/NW SENSOR IP65 WHITE	UL-00003658	12	960	4000	белый	178×86×50	А	>0,5	картон	80
ULW-Q214 12W/NW SENSOR IP65 BLACK	UL-00003661	12	960	4000	белый	Ø160×50	Α	>0,5	картон	60
ULW-Q214 12W/NW SENSOR IP65 WHITE	UL-00003660	12	960	4000	белый	Ø160×50	Α	>0,5	картон	60