

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Энергосберегающие галогенные лампы



Уважаемые дамы и господа,

мы рады сообщить вам, что компания Uniel значительно расширила линейку энергосберегающих галогенных ламп.

Энергосберегающие галогенные лампы поставляются в формах: глобы, груша (форма А) и рефлектор.

Основные характеристики:

- Класс энергопотребления C;
- Экономичная замена стандартных ламп накаливания;
- Высокий индекс цветопередачи (100 Ra);
- Срок службы ламп до 2000 часов;
- Экономия электроэнергии до 30% по сравнению с обычными лампами накаливания;
- Возможность использовать с регуляторами напряжения (диммерами).



Наименование	Мощность	Тип цоколя	Эквивалентная мощность лампы накаливания	Тип стекла	Напряжение	Световой поток	Срок службы	Размеры (DxL)	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
	Вт	Вт										
HCL-28/CL/E14 globe	28	E14	40	прозрачное	220–240	420 лм	2000	45×78	C	картон	10	50
HCL-28/CL/E27 globe	28	E27	40	прозрачное	220–240	420 лм	2000	45×78	C	картон	10	50
HCL-28/FR/E14 globe	28	E14	40	матовое	220–240	420 лм	2000	45×78	C	картон	10	50
HCL-28/FR/E27 globe	28	E27	40	матовое	220–240	420 лм	2000	45×78	C	картон	10	50
HCL-42/CL/E14 globe	42	E14	60	прозрачное	220–240	630 лм	2000	45×78	C	картон	10	50
HCL-42/CL/E27 globe	42	E27	60	прозрачное	220–240	630 лм	2000	45×78	C	картон	10	50
HCL-42/FR/E14 globe	42	E14	60	матовое	220–240	630 лм	2000	45×78	C	картон	10	50
HCL-42/FR/E27 globe	42	E27	60	матовое	220–240	630 лм	2000	45×78	C	картон	10	50

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!

НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Энергосберегающие галогенные лампы



Энергосберегающие галогенные лампы рекомендуются преимущественно для внутреннего освещения. Они прекрасно помогают в решении задач декоративного оформления помещения, украшают и подчеркивают эксклюзивный дизайн интерьера.

Для наружного освещения лампы разрешается применять только в закрытых светильниках.

NEW!

Промежуточная упаковка по 10 шт. из плотной прозрачной пленки со штрих-кодом удобна для заказа и при сортировке товара.



Наименование	Мощность	Тип цоколя	Эквивалентная мощность лампы накаливания	Тип стекла	Напряжение	Световой поток	Срок службы	Размеры (DxL)	Класс энергопотребления	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка	Транспортная упаковка
	Вт	Вт	шт.									
HCL-28/CL/E14 Reflector	28	E14	40	прозрачное	220–240	335 кд	2000	50x85	C	картон	10	50
HCL-28/FR/E14 Reflector	28	E14	40	матовое	220–240	335 кд	2000	50x85	C	картон	10	50
HCL-42/CL/E14 Reflector	42	E14	60	прозрачное	220–240	570 кд	2000	50x85	C	картон	10	50
HCL-42/FR/E14 Reflector	42	E14	60	матовое	220–240	570 кд	2000	50x85	C	картон	10	50
HCL-28/CL/E27 pear	28	E27	40	прозрачное	220–240	420 лм	2000	55x98	C	картон	10	50
HCL-42/CL/E27 pear	42	E27	60	прозрачное	220–240	630 лм	2000	55x98	C	картон	10	50
HCL-52/CL/E27 pear	52	E27	75	прозрачное	220–240	830 лм	2000	55x98	C	картон	10	50
HCL-70/CL/E27 pear	70	E27	100	прозрачное	220–240	1200 лм	2000	55x98	C	картон	10	50

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!