



Уважаемые дамы и господа,

мы рады сообщить вам, что компания Uniel расширила линейку светодиодных ламп точечного света.

Данные лампы изготовлены по современной технологии сборки COB («чип на плате» или Chip-On-Board). Данная технология состоит в том, что светодиоды напрямую прикрепляются на поверхность платы-радиатора, а не изолируются специальным защитным корпусом. Функцию отвода тепла в этом случае выполняет сама плата, изготовленная из материалов, обладающих высокой теплопроводностью.

Светодиодные лампы LED-JCDR теперь поставляются мощностью 2,5 Вт на цоколе GU5.3 и доступны в двух цветовых температурах WW (2700 К — теплый белый свет) и NW (4000 К — белый свет).

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

## НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные лампы точечного света  
(замена галогенных ламп GU5.3 сетевого напряжения)



Светодиодные лампы точечного света предназначены для использования в акцентных и точечных светильниках. Рекомендуются для акцентного освещения интерьеров, подсветки витрин, световой рекламы, ландшафтной и архитектурной подсветки.

Светодиодные лампы LED-JCDR работают от сетевого напряжения и не требуют дополнительного источника питания.

Удачных вам продаж!



## НОВИНКА АССОРТИМЕНТА!

Светодиодные лампы точечного света  
(замена галогенных ламп GU5.3 сетевого напряжения)

### Отличительные особенности:

- Экономичная и практичная замена зеркальных ламп накаливания и галогенных ламп;
- Экономия электроэнергии до 90%;
- Отсутствие ультрафиолетового и инфракрасного излучения;
- Отсутствие нагрева в процессе эксплуатации благодаря технологии COB;
- Экологическая безопасность — не содержат тяжелых металлов и ртути;
- Высокие показатели светового потока;
- Срок службы ламп до 30000 часов.



### NEW!

Картонная промежуточная упаковка по 10 шт. со штрих-кодом очень удобна при сортировке товара в магазины.

Наименование	Мощность Вт	Тип цоколя	Цветовая температура К	Свет	Размеры (DxL) мм	Напряжение В	Частота Гц	Срок службы ч	Класс энергопотребления	Световой поток лм	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка шт.	Транспортная упаковка шт.
LED-JCDR-2,5W/WW/GU5.3 180 lm COB	2,5	GU5.3	2700	теплый белый	50x45	220-240	50	30 000	A	180	картон	10	100
LED-JCDR-2,5W/NW/GU5.3 190 lm COB	2,5	GU5.3	4000	дневной	50x45	220-240	50	30 000	A	190	картон	10	100

Подробности уточняйте у вашего персонального менеджера.

Удачных вам продаж!