



**VOLPE**

**НОВИНКА!**

Светильники светодиодные  
влагозащищенные ULW-Q222

**IP54**



**8 Вт**

**12 Вт**

**30000**  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ



**180°**

ГАРАНТИЯ  
**2**  
ГОДА




Светодиодные влагозащищенные светильники ULW-Q222 предназначены для внутреннего освещения помещений с повышенным содержанием пыли и влаги, помещений ЖКХ, подсобных помещений и подвалов. Ударопрочный корпус светильника выполнен из поликарбоната, светорассеиватель — из матового оптического поликарбоната.

**Накладной монтаж  
на стену или потолок**

**Ударопрочный корпус IK07**

**Срок службы до 30000 часов**

**Гарантия 2 года**



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Свет	Габаритные размеры мм	Коэффициент пульсации %	Класс энергопотребления	Коэффициент мощности cosφ	Тип индивидуальной упаковки	Транспортная упаковка шт.
ULW-Q222 8W/DW IP54 WHITE	UL-00003225	8	640	6500	дневной	160x90x40	<5	A	0,5	стретч-пленка	40
ULW-Q222 8W/NW IP54 WHITE	UL-00003223	8	640	4000	белый	160x90x40	<5	A	0,5	стретч-пленка	40
ULW-Q222 12W/DW IP54 WHITE	UL-00003226	12	960	6500	дневной	199x97x40	<5	A	0,5	стретч-пленка	40
ULW-Q222 12W/NW IP54 WHITE	UL-00003227	12	960	4000	белый	199x97x40	<5	A	0,5	стретч-пленка	40