



## СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ BACKSTAGE

*Светильники светодиодные серии BACKSTAGE предназначены для дополнительной подсветки при проведении фото- и видеосъемки, а также для нанесения макияжа.*



ULM-F50-8W/SW/10/DIM IP20 WHITE



ULM-F54-2W/4000K/4AA IP20 CHROME



ULK-F51-8W/SW/DIM IP20 WHITE





# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ СЕРИИ BACKSTAGE



## ULM-F50-8W/SW/10/DIM IP20 WHITE



### ПРЕИМУЩЕСТВА:



- Простое решение для дополнительной подсветки зеркал
- Выбор цвета свечения
- Диммирование

8 Вт

IP20

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал корпуса – пластик
- Тип крепления: на двусторонний скотч 3М
- Мощность одной лампы 0,8 Вт
- Подключение к сети – через переходник USB 5В 2А (в комплекте)
- Размер лампы – 45×45×51 мм
- Цвет корпуса – белый



## ULK-F51-8W/SW/DIM IP20 WHITE



### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Свободные руки – кронштейн для телефона в комплекте
- Диммирование
- Выбор цвета свечения

8 Вт

IP20

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал корпуса – металл
- Тип крепления: на прищепке
- Подключение к сети – через адаптер USB 5В 2А (не в комплекте)
- Длина ножки светильника: 65 см
- Длина ножки штатива: 30 см
- Цвет корпуса – белый



## ULM-F54-2W/4000K/4AA IP20 CHROME



### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Удобно брать с собой и организовывать дополнительное освещение
- Можно закреплять на различных поверхностях

2 Вт

IP20

### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Материал корпуса – пластик
- Типы крепления: на присосках (в комплекте), на винты (не в комплекте)
- Тип элемента питания – 4×AA (не в комплекте)
- Размер – 300×60×65 мм
- Цвет корпуса – хром



Наименование	Код для заказа	Мощность Вт	Световой поток лм	Цветовая температура К	Источник питания	Количество в транспортной упаковке шт.
ULM-F50-8W/SW/10/DIM IP20 WHITE	UL-00006857	8	500	3000/4000/6500	USB/адаптер в/к	28
ULK-F51-8W/SW/DIM IP20 WHITE	UL-00006867	8	500	3000/4000/6500	USB/адаптер не в/к	20
ULM-F54-2W/4000K/4AA IP20 CHROME	UL-00006856	2	360	4000	4 батарейки AA, не в/к	48

