## Uniel

## **Трековые светодиодные светильники** с адаптером для трёхфазного шинопровода





ULB-M09H-36W/4000K BLACK ULB-M09H-50W/4000K BLACK

ULB-M09H-36W/4000K WHITE ULB-M09H-50W/4000K WHITE

**ULB-M09H-36W/4000K/AC WHITE** 



СВЕТИЛЬНИКИ МОЖНО КРЕПИТЬ НЕ ТОЛЬКО НА ШИНОПРОВОДЫ, НО И НА ЧАШКУ ПОТОЛОЧНОГО КРЕПЛЕНИЯ UBX-A81

## Трековые светодиодные светильники

с адаптером для трёхфазного шинопровода

















Ra>80

ТОЧНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА — НЕ ИСКАЖАЕТ ЦВЕТ ТОВАРА



Наименование	Код для заказа	Мощность	Светимость	Цветовая температура	Эквивалент галоген	Габаритные размеры	Класс энерго- потребления	Цвет корпуса	Материал корпуса	Диапазон рабочих температур	Напряжение	φ soo	Угол светового потока	Частота	Гарантия	Тип индиви- дуальной упаковки	Транспортная упаковка
		Вт	лм	K	Вт	мм				° C	В		0	Гц	мес.		шт.
ULB-M09H-36W/4000K WHITE	UL-00004075	36	3300	4000	250	100×80×55	Α	белый	алюминий	-20 +45	110-240	≥0,9	35	50-60	36	картон	20
ULB-M09H-36W/4000K BLACK	UL-00004074	36	3300	4000	250	100×80×55	Α	черный	алюминий	-20 +45	110-240	≥0,9	35	50-60	36	картон	20
ULB-M09H-36W/4000K/AC WHITE	UL-00004078	36	3300	4000	250	120×80×55	Α	белый	алюминий	-20 +45	110-240	≥0,9	15-60	50-60	36	картон	20
ULB-M09H-50W/4000K WHITE	UL-00004077	50	4500	4000	300	100×80×55	Α	белый	алюминий	-20 +45	110-240	≥0,9	35	50-60	36	картон	20
ULB-M09H-50W/4000K BLACK	UL-00004076	50	4500	4000	300	100×80×55	А	черный	алюминий	-20 +45	110-240	≥0,9	35	50-60	36	картон	20