

Светильник светодиодный для уличного освещения серия ULV-R22

Uniel

СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ СВЕТИЛЬНИКА:

- Самовосстанавливающаяся защита от скачка напряжения до 380 В
- Защита светодиодного модуля от перегрева



Нечувствителен к частым включениям/выключениям и колебаниям напряжения сети, в отличие от МГЛ, ДРЛ и ДНаТ ламп

Не требует перерывов в работе

Устойчив к вибрациям

Герметичный литой корпус из алюминиевого сплава с антикоррозийным покрытием

Посадочное отверстие $\varnothing 50$ мм



Наименование	Код	Световой поток	Мощность	Цветовая температура	Угол светового потока	Длина кабеля	Габаритные размеры светильника	Тип индивидуальной упаковки	Класс защиты от внешних механических воздействий
		лм	Вт	К	°	м	мм		
ULV-R22H-35W/DW IP65 GREY	UL-00003532	3500	35	6500	110	0,4	302x130x60	картон	IK10
ULV-R22H-70W/DW IP65 GREY	UL-00002705	7000	70	6500	110	0,4	396x170x88	картон	IK10
ULV-R22H-100W/DW IP65 GREY	UL-00002706	10000	100	6500	110	0,4	460x220x88	картон	IK10
ULV-R22H-120W/DW IP65 GREY	UL-00001467	11500	120	6500	110	0,4	460x220x88	картон	IK10

В НАЛИЧИИ
НА СКЛАДЕ

IP65

-30°
+45°

cosφ
0,9



80
Ra

от 220
до 240В

35Вт

70 Вт

100 Вт

120 Вт

