LED-прожекторы ULF-F16

Uniel











LED-прожекторы ULF-F16

Для освещения и подсветки зданий и архитектурных сооружений









ДРАЙВЕР НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ IC DIRECT

ЛЕГКИЙ ВЕС И ПЛОСКИЙ КОРПУС

УСТОЙЧИВОСТЬ К ВИБРАЦИЯМ

АЛЮМИНИЕВЫЙ РАДИАТОР

НЕЧУВСТВИТЕЛЕН К ЧАСТЫМ ВКЛЮЧЕНИЯМ/ ВЫКЛЮЧЕНИЯМ И КОЛЕБАНИЯМ НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ





















LED-прожекторы ULF-F16





Наименование	Код для заказа	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Габаритные размеры	Индекс цвето- передачи	Угол светового потока
		Вт	K	лм	мм	Ra	0
ULF-F16-100W/NW IP65 185-240B SILVER	UL-00001914	100	4000	8500	287×270×61	80	120
ULF-F16-100W/DW IP65 185-240B SILVER	UL-00001915	100	6000	8500	287×270×61		
ULF-F16-150W/NW IP65 185-240B SILVER	UL-00001916	150	4000	13000	340×300×70		
ULF-F16-150W/DW IP65 185-240B SILVER	UL-00001917	150	6000	13000	340×300×70		