

LED-ЛАМПА высокой мощности серии VENTURO M105

Uniel

*Поворотное основание
корпуса для правильной
установки лампы*



70 Вт



70
Вт

=



ДРЛ
200
Вт

- Поворотное основание корпуса для правильной установки лампы. Таким образом, лампа в светильниках-ложках будет всегда светить вниз
- Высокие показатели светового потока (**6800 лм**)
- Высокий индекс цветопередачи (**Ra≥80**)
- Диапазон рабочего напряжения (**100–265 В**)
- Гарантия **3 года**

6800 лм

≥80
Ra

от **100**
до **265 В**

36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ



Обязательным условием при установке светодиодной лампы Uniel серии VENTURO в закрытые светильники является соответствие габаритных размеров светильника и лампы для обеспечения достаточного притока воздуха.

Наименование	Код для заказа	Мощность	Эквивалент мощности	Мощность	Тип цоколя	Цветовая температура	Размер лампы (DxL)	Срок службы	Класс энергопотребления	Световой поток	Угол светового потока	Индекс цветопередачи	Частота	Светоотдача	Гарантия
		Вт	Вт	В											
LED-M105-70W/DW/E40/FR ALV02WH	UL-00001812	70	700	100–265	E40	6500	105x210	30 000	A++	6800	180	80	50	95	36
LED-M105-70W/NW/E40/FR ALV02WH	UL-00001813	70	700	100–265	E40	4000	105x210	30 000	A++	6800	180	80	50	95	36