

Uniel

Диммируемый блок питания серии SWITCH DIM

Ступенчатое диммирование светильника с четырьмя режимами светового потока: 100%, 75%, 50%, 25%

для замены стандартного сетевого блока питания светодиодных светильников серии EFFECTIVE:

ULP-30120-36W/DW EFFECTIVE WHITE,

ULP-30120-36W/NW EFFECTIVE WHITE,

ULP-6060-36W/6500K EFFECTIVE WHITE,

ULP-6060-36W/6500K/HM EFFECTIVE WHITE,

ULP-6060-36W/4000K EFFECTIVE WHITE,

ULP-6060-36W/4000K/HM EFFECTIVE WHITE.



UED-ULP-36W

30 000
ЧАСОВ СЛУЖБЫ

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

Диммирование светильника обеспечивает четыре уровня светового потока и производится при помощи тактового выключателя света. Первое включение светильника это 100% светового потока, выключение на 5 секунд и повторное включение переводит светильник в режим 75% светового потока, третье такое переключение переводит светильник в режим 50% светового потока, четвертое — в режим 25% светового потока. Дальнейшие переключения повторяют цикл.



Наименование

Наименование	Код	Входное напряжение	Диапазон выходных напряжений	Частота	Максимальный выходной ток	Класс электрической безопасности	Климатическое исполнение	Диапазон рабочих температур	Защита от пыли и влаги	Материал корпуса	Индивидуальная упаковка	Групповая упаковка
		В	В	Гц	мА			С°				шт.
UED-ULP-36W/MB EFFECTIVE SWITCH DIM	UL-00006491	220-240	42-63	50	600	II	УХЛ 4	0...+40	IP40	пластик	картон	40

IP40



36
МЕСЯЦЕВ
ГАРАНТИИ

от 220
до 240V

0°
+45°

